

**Предложение №** 09-09-02  
**Тип техники** Ножницы  
 гильотинные  
**Производитель** Leimbach  
**Тип** HS 900 Mр 6600-2300-4  
**Год производства** 1996

**Технические данные**

Наработка машиночасов	-	<b>При крепости стали, кг/кв.мм режет следующие сорта</b>
Размеры загрузочной камеры		Лист, мм 94x940
Длина, мм	6.600	Уголок, мм 600
Ширина, мм	2.300	Вал, мм 150
Глубина, мм	1.800	Прут квадратный, мм 140
Сила резания, тонн	900	Прессование кузовов
Ширина реза, мм	950	Часовая производительность минимум, тонн 24
Высота реза макс., мм	850	Часовая производительность максимум, тонн 33
Скос ножа, °	12	Регулирование высоты реза автоматическое
Частота резания, раз/мин.	са.4-7	Общий вес, тонн 270
Длина отреза, мм	<b>регулируется бесступенчато</b>	Размеры
Сила прижима, тонн	375	Длина, мм 17500
Высота прижима, мм	1100	Ширина, мм 8300
Сила давления крышки, т	2> 90	Высота, мм 5700
Открытие крышки, °		Главный привод электропривод
Сила бокового прижима, т	2> 200	Мощность привода, п x KW 4x90kw
Сила толкателя, тонн	200	Главные насосы, количество 4
Размер подпрессованного лома, мм	6600x940x800	Главные насосы, производительность л/мин 720
		Главные насосы, рабочее давление, бар 320
		Главные насосы, контрольное давление, бар 350
		Дополнительный привод п x KW 2x4kw; 1x1,1kw

**Актуальное состояние**

отремонтировано

**Торговые данные**

**Цена, евро**

по запросу

Условия поставки	INCOTERMS 2000, EXW Германия
Условия оплаты	по договорённости
Гарантии (предоставляется при выполнении шеф-монтажа)	6 месяцев после ввода в эксплуатацию
Шеф-монтаж	по запросу
Срок действия предложения	постоянная продажа без резервирования предложенных изделий.
<b><u>В цену не включено</u></b>	Демонтаж Подготовка к перевозке  Погрузка Транспорт Разгрузка Монтажные работы Пуско-наладочные работы Фундамент Подвока электрокабеля к месту монтажа Гидравлическое масло Стоимость крана во время монтажа