

Предложение 11-02-22

Тип техники Ножницы гильотинные

Производитель Oberländer
Тип NY 6 - 880 Mр
Год производства 1990

Технические данные

для серийного исполнения

Наработка машиночасов	-	При крепости стали, кг/кв.мм режет следующие сорта	45
Размеры загрузочной камеры		Лист, мм	80*800
Длина, мм	6.600	Уголок, мм	600
Ширина, мм	2.300	Вал, мм	130
Глубина, мм	1.500	Прут квадратный, мм	120
Сила резания, тонн	900	Кузова легковых автомобилей с двигателем и осями	
Ширина реза, мм	950	Прессование кузовов	
Высота реза макс., мм	650	Часовая производительность минимум, тонн	15
Скос ножа, °	12	Часовая производительность максимум, тонн	20
Частота резания, раз/мин.	5-7	Регулирование высоты реза	автоматическое
Длина отреза, мм	регулируется бесступенчато	Общий вес, тонн	180
Сила прижима, тонн	225	Размеры	
Высота прижима, мм	850	Длина, мм	16500
Сила давления крышки, т	2*150	Ширина, мм	6700
Открытие крышки, °	90	Высота, мм	5700
Сиба бокового прижима, т	450 (2*225)	Главный привод	электропривод
Сила толкателя, тонн	225	Мощность привода, n x KW	4*90
Размер подпрессованного лома, мм	6600*950*800	Главные насосы, количество	4
		Главные насосы, производительность л/мин	720
		Главные насосы, рабочее давление, бар	320
		Главные насосы, контрольное давление, бар	350
		Дополнительный привод n x KW	1*18,5 und 2*1,1

Актуальное состояние

в работе до 10.03.2011 Возможен осмотр машины

должен быть демонтирован

до конца марта
Демонтаж силами
Покупателя иначе
против увеличения
цены.

Торговые данные

Цена, евро	По запросу	
Условия поставки	INCOTERMS 2000, EXW Германия	
Условия оплаты	по договорённости	
Гарантия (предоставляется при выполнении шеф-монтажа)	1/2 года или 500 моточасов.	Klaeren
Шеф-монтаж	по запросу	Klaeren
Срок действия предложения	постоянная продажа без резервирования предложенных изделий.	

В цену не включено

Фундамент
Подводка электрокабеля к месту монтажа
Гидравлическое масло
Транспорт
Монтажные работы
Стоимость крана во время монтажа
Технические газы и строительный ток

В цену включено

Запасные части на 103.000 Евро



