

Kabel Recycling

Технические данные MATRIX 800 (~ 184 kW)

Шредер MAC 13/40R

- Мощность.....55 kW
- Мощность гидравлического выталкивателя4 kW
- Размеры макс.....2248x3030xH2200
- Размеры загрузочного бункера1304x1550mm
- Диаметр ротора.....380mm
- Вес.....4200kg

Загрузочный транспортёр 400/4500 с загрузочным бункером без магнитного ролика

- Мощность.....1.1 Kw
- Скорость транспортёра..... 20m/min
- Ширина транспортёра.....400mm
- Длина транспортёра.....4426mm
- Вес.....600Kg

Дозирующий транспортёр 500/2690 с контролем подачи

- Мощность..... 1.5 КвтW
- Скорость транспортёра (макс.).....13,7 м/мин
- Скорость транспортёра (мин.)..... 2,2 м/мин
- Ширина транспортёра..... 500mm
- Длина транспортёра.....2690mm
- Вес870Kg
- Объём бункера..... около 1,2 м³
- Размеры бункера..... 2280x1000mm

Загрузочный транспортёр 400/4500 с магнитным роликом

- Мощность.....1.1 Квт
- Скорость транспортёра..... 20м/мин
- Ширина транспортёра.....400мм
- Длина транспортёра.....4426мм
- Вес..... 600Кг

Режущая мельница ВА 800.720 с охлаждаемой платой

- Мощность75 квт
- Число оборотов1425 1/мин
- Открытие бункера800 x 730 мм
- Диаметр ротора720мм
- Число оборотов ротора.....375/600 1/мин
- Основные размеры2210 x 1760mm
- Высота загрузочного бункера 2100 мм

Устройство водяного охлаждения GR2A 4

- Номинальная мощность охлаждения.....4,2 квт (3600 kcal/h)
- Размеры.....550x645x1160Н мм

Охладитель позволяет понизить температуру перемалываемого материала в мельнице, чтобы обеспечить лучший размол и уменьшить износ механических деталей мельницы.

Зиг-заг 20/2

- Электрическая мощность.....5,5 + 4 квт
- Число ST20 клапанов2
- Мощность ST20 клапанов0,75 квт
- Размер рамы 1500x1120x2100Н мм
- Вес ~ 250 Кг

Этот механизм при точной юстировке позволяет осуществлять разделение частей тонкого и толстого кабелей, что облегчает дальнейшее разделение в воздушном сепараторе и уменьшает износ его деталей.

Турбоблок 2/36

- Мощность..... 37 кВт
- Мощность пневматической подачи5,5 + 0,75 кВт
- Скорость вращения (с инвертором).....1400 1/мин
- Количество ячеек.....2
- Количество ножей.....36
- Размеры 1730x1060 H= 1190mm
- Вес..... ~ 1400 Кг
- Производительность600-800 кг/час

Воздушный сепаратор 610/V

- Мощность..... 3 кВт
- Скорость вращения.....2800 1/мин
- Воздушная мощность вентилятора4500 мс/ч
- Скорость вращения1000-1200 1/мин
- Размеры,1850x1640 x 1580 мм
- Размеры вибрационного стола.....1250x650 мм
- Уровень шума.....70 db

Фильтр очистки воздуха

- Размеры.....2900x1060x3850H
- Воздушная мощность вентилятора.....4000 мс/ч
- Высота катриджа.....1800 мм
- Количество катриджей.....32
- Мощность.....4 кВт
- Скорость вращения.....2800 1/мин
- Уровень шума.....79 db
- Фильтрующая поверхность.....34 м²

Offered by:

Rottstock GmbH, Uslander Str.4

12621 Berlin Germany

Phone: +49 30 56400001, Fax: +49 30 56400000, E-mail: info@rottstock.com

Web: www.rottstock.com