

Предложение № 10042008-3
Тип техники Ножницы
 гильотинные
Производитель Leimbach
Тип HS 850 Mр 6600-2300-4
Год производства 1994

Технические данные

Нароботка машиночасов - Размеры загрузочной камеры Длина, мм 6 600 Ширина, мм 2 300 Глубина, мм 1 800 Сила резания, тонн 850 Ширина реза, мм 810 Высота реза макс., мм 850 Скос ножа, ° 12 Частота резания, раз/мин. са.4-7 Длина отреза, мм регулируется бесступенчато Сила прижима, тонн 375 Высота прижима, мм 1100 Сила давления крышки, т 2x150 Открытие крышки, ° 90 Сиба бокового прижима, т 2x300 Сила толкателя, тонн 200 Размер подпрессованного лома, мм 6600x800x800	При крепости стали, кг/кв.мм режет следующие сорта Лист, мм 85x800 Уголок, мм 600 Вал, мм 150 Прут квадратный, мм 140 Прессование кузовов unbekannt Часовая производительность минимум, тонн 20 Часовая производительность максимум, тонн 32 Регулирование высоты реза автоматическое Общий вес, тонн 270 Размеры Длина, мм 17500 Ширина, мм 8300 Высота, мм 5700 Главный привод электропривод Мощность привода, п x KW 4x90kw; 1x22kw Главные насосы, количество 4 Главные насосы, производительность л/мин 720 Главные насосы, рабочее давление, бар 320 Главные насосы, контрольное давление, бар 350 Дополнительный привод п x KW 2x4kw; 2x1,1
---	--

Актуальное состояние полностью
 перебран на

Торговые данные

Цена, евро

по запросу

Условия поставки	INCOTERMS 2000, EXW Германия
Условия оплаты	30% при подписании контракта - остаток до отгрузки
Гарантии	6 месяцев после ввода в эксплуатацию
Срок действия предложения	постоянная продажа без резервирования предложенных изделий.

В цену не включено

Демонтаж
Подготовка к перевозке
Ремонт
Погрузка
Транспорт
Разгрузка
Монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Фундамент
Подвока электрокабеля к месту монтажа
Гидравлическое масло
Стоимость крана во время монтажа